


Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**
176-я сессия

Женева, 13–16 ноября 2018 года

Пункт 4.12.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года:
**Рассмотрение предложений по новым правилам ООН,
представленных вспомогательными рабочими
группами Всемирного форума**
**Предложение по новым правилам ООН, касающимся
устройств освещения дороги (УОД)**
**Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой
сигнализации***
Исправление

Таблица 9, часть А изменить следующим образом:

«...

Предписанные требования в кд			Положение/градусы			Ближний свет							
			по горизонтали		по вертикали	Класс C		Класс V		Класс E		Класс W	
	№	Элемент	в/от	до	в	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Часть А	1	B50L	L 3,43	–	U 0,57	50 ⁴	350	50	350	50	625 ⁷	50	625
	3	BR	R 2,50	–	U 1,00	50 ⁴	1 750	50	880	50	1 750	50	2 650
	4	Сегмент BRR	R 8,00	R 20	U 0,57	50 ⁴	3 550	–	880	–	3 550	–	5 300
	5	Сегмент BLL	L 8,00	L 20	U 0,57	50 ⁴	625	–	880	–	880	–	880
	6	P	L 7,00	–	H	63	–	–	–	–	–	63	–
	7	Зона III	Как указано в таблице 11					–	625	–	880	–	880
	8a	S50+S50LL+S50RR ⁵	–	–	U 4,00	190 ⁶	–	–	–	190 ⁶	–	190 ⁶	–
	9a	S100+S100LL+S100RR ⁵	–	–	U 2,00	375 ⁶	–	–	–	375 ⁶	–	375 ⁶	–

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2018–2019 годы (ECE/TRANS/274, пункт 123, и ECE/TRANS/2018/21/Add.1, направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.



Предписанные требования в кд			Положение/градусы			Ближний свет							
			по горизонтали		по вертикали	Класс C		Класс V		Класс E		Класс W	
№	Элемент	в/от	до	в	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	
10	50 R	R 1,72	–	D 0,86	–	–	5 100	–	–	–	–	–	
11	75 R	R 1,15	–	D 0,57	10 100	–	–	–	15 200	–	20 300	–	
12	50 V	V	–	D 0,86	5 100	–	5 100	–	10 100	–	10 100	–	
13	50 L	L 3,43	–	D 0,86	3 550	13 200 ⁸	3 550	13 200 ⁸	6 800	–	6 800	26 400 ⁸	
14	25 LL	L 16,00	–	D 1,72	1 180	–	845	–	1 180	–	3 400	–	
15	25 RR	R 11,00	–	D 1,72	1 180	–	845	–	1 180	–	3 400	–	
16	Сегмент 20 и ниже	L 3,50	V	D 2,00	–	–	–	–	–	–	–	17 600 ²	
17	Сегмент 10 и ниже	L 4,50	R 2,00	D 4,00	–	12 300 ¹	–	12 300 ¹	–	12 300 ¹	–	7 100 ²	
18	I _{макс.} ³	–	–	–	16 900	44 100	8 400	44 100	16 900	79 300 ⁷	29 530	70 500 ²	

»